

DUAL

MEXICANA DE LUBRICANTES®

Aceite sin cenizas para motores de dos tiempos enfriados por aire.

• Descripción

Lubricante elaborado con aceites básicos altamente refinados y aditivos detergentes dispersantes sin cenizas y antiherrumbre para dar protección a los motores de dos tiempos enfriados por aire.

• Ventajas

- Se mezcla fácilmente con la gasolina de manera homogénea
- Fácil arranque y una operación más suave aún a baja temperatura
- Buena protección contra la herrumbre y corrosión
- Limpieza más efectiva en los metales
- Ayuda a evitar la pre-ignición, prolongando el rendimiento de las bujías e incrementando la vida del motor

• Aplicaciones

Recomendado para todos los motores de 2 tiempos enfriados por aire que requieren una mezcla de aceite con gasolina, como las motocicletas, motonetas, cortadoras de pasto, sierras, generadores y otros equipos. La dilución adecuada de mezcla con la gasolina es de 1 litro del aceite por 20 ó 25 de gasolina o la que recomiende el fabricante del equipo.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado. No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Valor Típico
Código de producto		0190
Punto de inflamación, °C	D 92	190
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	11.5
Viscosidad a 40°C, cSt	D 445	110
Índice de viscosidad	D 2270	99
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-12
Número total de alcalinidad, mg. KOH/g.	D 2896	3.6
Cenizas sulfatadas, % peso	D 874	0.0

• Disponible en:



900L



19 L



208 L



MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.